

<b>02</b>	<b>Bouwkunde</b>
<b>04</b>	<b>Buitenwandopeningen</b>
<b>04.05</b>	<b>Daglichtvoorzieningen, buitenraamsets</b>
<b>04.05.0031</b>	<b>Daglichtvoorziening - glazen raamset</b>
<b>1703</b>	<b><u>Raamset - glas</u></b>
<b>30.34.4400</b>	<b>Glazen raamset</b>

## 1 Glazen raamset

*Isolatie Hardglazen Binnendraaiend Draairaam vzw Iekdorpel vzw Keramische screen en geïntegreerd kaderafdichting*

Fabrikant: Timmermans Hardglas B.V.

Beoogd gebruik: voor toepassing in aluminium-, houten- en kunststof kozijnen

Beoogd gebruik: [.....]

**Producteigenschappen**

Hoogte (mm): ≤1.000, TD-ISO-4

Hoogte (mm): ≤1.500, TD-ISO-5

Hoogte (mm): [.....]

Geluidisolatie (Rw(C; Ctr)) (EN-ISO 717-1) (dB): 36(-1; -5)

Warmtedoorgangscoefficiënt (U) (W/(m<sup>2</sup>.K)): 3,0

Warmtedoorgangscoefficiënt (U) (W/(m<sup>2</sup>.K)): 1,2

Lichttransmissie (τ<sub>v</sub>) (EN 410) (%): 0,80

Zontoetreding (EN 410) (%): 0,70

Raambreedte (mm): ≤700

Raambreedte (mm): [.....]

Glaspakket: 19 mm

**Onderdelen**

Glas (EN 1279-5): tweebladig isolerend glas, buitenblad van thermisch gehard veiligheidsglas overeenkomstig EN 12150-2 met breukclassificatie 1(C)3 overeenkomstig EN 12600

Glaskleur: blank

Oppervlaktebehandeling glas: geslepen glas voorzien van keramische screen, breedte van 20 mm, zwart 073

Oppervlaktebehandeling glas: geslepen glas voorzien van keramische screen, breedte van 20 mm, lichtgrijs 1701

Hang- en sluitwerk: compleet voorgeïntegreerd met popnagels, corrosievast staal, kwaliteit 1.4401 (AISI 316) overeenkomstig EN 10088-2

Klepscharnieren (EN 1935): TH-25018, corrosievast staal, kwaliteit 1.4401 (AISI 316) overeenkomstig EN 10088-2

Beslag: TH-Raamsluiters, TH-Sluitplaat en TH-Tele-uitzetter

Afdichtings-/aansluitingsvoorzieningen: geïntegreerde kaderafdichting

Bevestigingsmiddelen: houtschroeven 4,5x4,0 mm, corrosievast staal, kwaliteit 1.4401 (AISI 316) overeenkomstig EN 10088-2

[.....]